

EUROLITE AKKU Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Art.n.: 41606265

Washer LED a batteria IP65 silenzioso con RGBW, CRMX, disco diffusore, limitatore ad alette, telecomando IR

GTIN: 4026397732467



Features :

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato
- 18 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; W-DMX by wireless solution; stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con Staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

Logistica

EAN / GTIN: 4026397732467

Peso : 13,90 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.37 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Architettura; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione Pila/Batteria ricaricabile
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 29,6 V, 12,5 mAh, 370 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 2,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; W-DMX by wireless solution; stand-alone; CRMX by LumenRadio; DMX; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light' J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Visualizzazione sul display:	Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 41 cm Larghezza: 18,4 cm Altezza: 26,9 cm

Peso:	12,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x dichiarazione di conformità
1 x Filtro antigelo
1 x limitatore ad alette
1 x staffa omega
1 x telecomando