

EUROLITE LED IP Atmo Bar 10

Barra cieca resistente agli agenti atmosferici con controllo pixel e luce atmo colorata nel riflettore

Art.n.: 41606410

GTIN: 4026397719611



Prezzo di listino: 891.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 10 LED 24 W COB (chip-on-board) CW/WW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- 200 LED 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
10 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco regolabile
- Effetto stroboscopico
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 10; 14; 20; 50; 59 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; Art-Net; RDM
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 28°
- Variable color temperature 1800 K - 6000 K
- Con Staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397719611

Peso : 11,85 kg

Lunghezza : 1.10 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	315 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	10 x 24 W COB (chip-on-board) CW/WW (miscela di colori omogenea) 200 x 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	10; 14; 20; 50; 59
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; Art-Net; RDM
Fixtures disponibili per:	Light Captain; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	63
Temperatura colore:	1800K - 6000K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio 2x staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Collegamenti:	2 x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Misure:	Lunghezza: 101,0 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 24 cm
Peso:	10,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x barra
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x cavi XLR