EUROLITE LED PAR-16 3CT nero

Proiettori a LED con tre temperature di colore regolabili e alto indice di resa cromatica

Art.n.: 41607001

GTIN: 4026397692013











Features :

- Dimmerabile
- 1 LED COB (chip-on-board) 3in1 CW/NW/WW
- Dimmer elettronico
- Effetto spot
- Direct color selection for 3 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 25°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 16

  Staffa di montaggio
- The article is delivered preassemblato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397692013
Peso : 0,50 kg
Lunghezza : 0.10 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 10 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	0,85 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board) 3in1 CW/NW/WW
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	56°
Temperatura colore:	4190K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 2124 lx, 3m: 224 lx, 6m: 55 lx Bianco freddo (CW) 1m: 2488 lx, 3m: 258 lx, 6m: 63 lx Bianco neutro (NW) 1m: 2227 lx, 3m: 233 lx, 6m: 59 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Larghezza: 10,5 cm Profondità: 17 cm Diametro: Ø 8 cm
Peso:	0,46 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
Spessore del materiale:	0,14 mm
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8mm
Spessore del materiale:	0,2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.