

EUROLITE LED PAR-16 3CT argento

Proiettori a LED con tre temperature di colore regolabili e alto indice di resa cromatica

Art.n.: 41607011

GTIN: 4026397692037



Prezzo di listino: 62.95 €

incl. 19% IVA

Features :

- Dimmerabile
- 1 LED 12 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 25°
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397692037

Peso : 0,49 kg

Lunghezza : 0.10 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 10 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x 12 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	56°
Temperatura colore:	3000K; 4000K; 5000K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	3000 K 1m: 2283 lx, 3m: 202 lx, 6m: 53 lx 4000 K 1m: 1788 lx, 3m: 222 lx, 6m: 58 lx 5000 K 1m: 2893 lx, 3m: 235 lx, 6m: 65 lx
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	650 lm
Colore della custodia:	Argento lucido
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Assorbimento nel proiettore:	7,8 cm x 7,8 cm
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 10,5 cm Altezza: 14,5 cm
Peso:	0,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 3 mm
Misure:	Larghezza: 8,2 cm Profondità: 2 cm Altezza: 10,5 cm
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio
Misure:	Larghezza: 7,7 cm Altezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,3 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso