

EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

Flat spotlight with 15 W RGBW LED, QuickDMX transceiver and bracket

Art.n.: 41700001

GTIN: 4026397601367



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
 - Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
 - Cordless and versatile
 - Elegant housing for indoor use
 - With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
 - Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
 - Integrated automatic charging of the battery with indicator
 - Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
 - Dimmer speed (step response) adjustable
 - Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
 - Inclination angle manually adjustable via the bracket
 - Charger included in delivery
 - 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 8°
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Funzionamento silenzioso
- Dispositivo**
- Senza fili, flessibile e versatile
 - Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397601367

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,67 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h

Contenuto della confezione:

1 x telecomando
1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno