

EUROLITE AKKU Flat Light 3 sil

Proiettori piatti con 3 LED RGBW 8 W, ricetrasmittitore QuickDMX e staffa

Art.n.: 41700015

GTIN: 4026397630015



Descrizione :

Flat headlight with 3x8 W RGBW LED, Quick DMX transceiver & bracket

The flat spotlight EUROLITE AKKU Flat Light 3 is wireless, flexible and versatile. It is equipped with three powerful 8-watt LEDs (4in1) in red, green, blue and white. If you are looking for a spotlight that does not take up much space and is suitable for use on stages, in discotheques, theatres, bars or even for mobile use, the AKKU Flat Light 3 is the perfect choice.

With an operating time of up to 16 hours with the built-in rechargeable battery, the spotlight is ideal for mobile use.

The compact and powerful spotlight is housed in an elegant housing. The angle of inclination can be adjusted manually via the bracket.

In addition to static colors with infinitely variable RGBW color mixing, you can also use internal programs and a strobe effect with variable speed. The dimmer with adjustable dimmer speed and the music control offer you further possibilities.

You can control the Flat Light 3 via DMX with master/slave function, with the supplied infrared remote control, in stand-alone mode and via the integrated QuickDMX radio transmitter/receiver for wireless transmission of DMX512 signals.

Addressing and setting can also be conveniently done via the touch-sensitive control board and LCD.

In addition, the Flat Light 3 is equipped with a Kensington security connector, with which you can protect your device against theft.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397630015

Peso : 1,83 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia elegante per uso interno
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Curve dimmer con risposta regolabile; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi
- Funzionamento silenzioso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno
1 x telecomando
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione