

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flat IP65 spotlight in cromo with 1 x 15 W 4in1 RGBW LED, QuickDMX transceiver

Art.n.: 41700050

GTIN: 4026397610284



Prezzo di listino: 284.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Alloggiamento cromato
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397610284

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Cromo
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 17,2 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,4 cm
Peso:	1,63 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x alimentatore esterno
1 x telecomando
1 x Pila
1 x dichiarazione di conformità
1 x Manuale d'uso