

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Art.n.: 41700060

Battery-powered pinspot with magnetic base, 15 W 4in1 LED, QuickDMX, frost filter and IR remote control

GTIN: 4026397680928



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con Staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397680928

Peso : 1,70 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 200 mA
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 11,1 cm Profondità: 7,8 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	1,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno
1 x dichiarazione di conformità
1 x Filtro antigelo
1 x telecomando

1 x Pila
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione