

EUROLITE AKKU Bar-3 Glow QCL Flex QuickDMX

Barra LED a batteria inclinabile e luce d'atmosfera con LED 4in1 e QuickDMX

Art.n.: 41700117

GTIN: 4026397691337



Features :

- Barra inclinabile di 90° con 3 potenti LED RGBW da 8 W (4in1) e filtro antigelo rimovibile
- Luce d'atmosfera con paravento color latte per una luce piacevolmente morbida con 15 LED SMD RGBW (4in1)
- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 15 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Atmospheric effect
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 35 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 7; 8; 9; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Multicolore Schermo LCD
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691337

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.14 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	30 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,10 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	15 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 24,6 cm Larghezza: 9,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	1,93 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2000 mA
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 1 x staffa omega

2 x viti
1 x Filtro antigelo
1 x Pila
1 x dichiarazione di conformità
1 x Manuale d'uso