

EUROLITE AKKU PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubo pixel a batteria e controllabile DMX con miscela di colori RGB

Art.n.: 41700350

GTIN: 4026397693973



Features :

- Stabile custodia in metallo
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- 96 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
32 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 8; 48; 96 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693973

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
13V DC

Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 1,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	96 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,2 - 10 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J
PWM frequency:	2000 Hz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 5 cm Profondità: 12,7 cm Altezza: 100 cm
Peso:	2,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x alimentatore esterno
 1 x Sostegno
 1 x telecomando
 1 x Pila