

## EUROLITE AKKU Slim Tube AIR Set

4 battery-powered effect tubes with 32 pixels, AirW wireless system (2.4 GHz), remote control and bag

Art.n.: 41700400

GTIN: 4026397739565



### Features :

- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata
- 32 LED 0,25 W SMD 5050 3in1 RGB<BR> LED controllabili singolarmente
- Filtro antigelo
- Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico regolabile; Macro colorate preimpostato; Scelta di programma manuale; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Luce in movimento regolabile; Velocità dell'effetto Velocità variabile; Effetto impulso Velocità variabile
- Effetto stroboscopico
- 40 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Può funzionare in modalità 4; 6; 10; 13; 19; 49 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; AirW; radiocomando; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- AirW: Portata fino a 70m a vista
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Indicatore del livello di carica
- 4 pezzi in un set

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397739565

Peso : 7,90 kg

Lunghezza : 1.57 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.18 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
  - 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- telecomando**
- Portata fino a 30m a vista

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1400 mA                                                                                                  |
| Classe di protezione:                       | CL III                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Tipo di batteria:                           | 1 x Ioni di litio 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh                                                                                              |
| Batteria:                                   | Durata di funzionamento fino a 8h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 5h                                             |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                | 32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 RGB                                                                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,5 - 30 Hz                                                                                                                              |
| Attrezzature:                               | Filtro antigelo                                                                                                                          |
| Canali DMX:                                 | 4; 6; 10; 13; 19; 49                                                                                                                     |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                 |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                 |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                      |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; AirW; radiocomando; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)          |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; LED PC-Control 512                                                                                                        |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                         |
| Massima:                                    | AirW: fino a 70m a vista                                                                                                                 |
| Deviazione della portante:                  | 2,4 GHz                                                                                                                                  |
| Modalità di malfunzionamento DMX:           | Blackout; hold; full on                                                                                                                  |
| Installazione/Fissaggio:                    | Sostegno                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 360°                                                                                                                                     |
| Colore della custodia:                      | Chiaro                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | 1x Ø 10mm                                                                                                                                |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                       |
| Visualizzazione sul display:                | Indicatore del livello di carica                                                                                                         |
| LED di stato:                               | Indicatore del livello di carica; Segnale                                                                                                |
| Collegamento USB:                           | 1 x type C                                                                                                                               |
| Misure:                                     | Lunghezza: 151 cm<br>Larghezza: 6 cm<br>Altezza: 5 cm<br>Diametro: Ø 3,25 cm                                                             |
| Peso:                                       | 7,00 kg                                                                                                                                  |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                |
| Pila:                       | 1 x 12 V 23AE alcalino-manganese montato                |
| Massima:                    | Fino a 30m a vista                                      |
| Deviazione della portante:  | 433,92 MHz                                              |
| Misure:                     | Lunghezza: 155 cm<br>Larghezza: 20 cm<br>Altezza: 17 cm |

### **Contenuto della confezione:**

4 x Effetto luce  
4 x Filtro antigelo  
4 x Sostegno  
1 x caricabatterie  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x borsa  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
2 x adattatore