

EUROLITE AKKU Slim Tube AIR

Battery-powered effect tube with 32 pixels and AirW wireless system (2.4 GHz)

Art.n.: 41700401

GTIN: 4026397746334



Features :

- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 6h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata
- 32 LED 0,25 W SMD 5050 3in1 RGB
 LED controllabili singolarmente
- Filtro antigelo
- Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico regolabile; Macro colorate preimpostato; Scelta di programma manuale; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Luce in movimento regolabile; Velocità dell'effetto Velocità variabile; Effetto impulso Velocità variabile
- Ambient effect
- 40 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Può funzionare in modalità 4; 6; 10; 13; 19; 49 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; AirW; radiocomando (non in dotazione); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- AirW: Portata fino a 70m a vista
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Indicatore del livello di carica
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397746334

Peso : 1,85 kg

Lunghezza : 1.57 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.12 m

Merci voluminose

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1400 mA
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 6h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h charging one battery
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 30 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	4; 6; 10; 13; 19; 49
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; AirW; radiocomando (non in dotazione); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	AirW: fino a 70m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on
Installazione/Fissaggio:	Sostegno
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°
Colore della custodia:	Chiaro
Sistema di registrazione:	1x Ø 10mm
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica
LED di stato:	Indicatore del livello di carica; Segnale
Collegamento USB:	1 x type C
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Misure:	Lunghezza: 151 cm Larghezza: 5,3 cm Profondità: 6 cm Diametro: Ø 3,25 cm
Peso:	1,08 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Filtro antigelo
1 x Sostegno
1 x Cavo USB
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità