

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

LED Uplight with 15 W 4in1 LED, tiltable head, QuickDMX & mood light

Art.n.: 41700506

GTIN: 4026397618952



Features :

- Integrated QuickDMX transceiver for wireless DMX control
- Milky front screen provides a pleasantly soft light with RGBW color mixing
- Interchangeable front lens for 9° or 15° beam angle
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 24h a seconda del programma utilizzato
- 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Direct color selection for 30 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 7; 8; 9; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con Staffa di montaggio
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397618952

Peso : 3,18 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 24h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9° 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° 30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 20 cm
Peso:	2,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando

1 x Lente
1 x Manuale d'uso