

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Uplight batteria LED ad alta intensità luminosa 4in1 da 10W e QuickDMX

Art.n.: 41700546

GTIN: 4026397740844



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Bilanciamento del bianco regolabile; Miscela di colori regolabile; Filtro antigelo; Scelta del colore manuale; Scelta di programma manuale; Modulazione di larghezza di impulso; modalità risparmio energetico; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Effetto raggianti; Effetto spot; effetto wash; effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; QuickDMX; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; wireless Master/slave function; RDM
- Senza sfarfallio
- QuickDMX: Portata fino a 600m all'aperto
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- With a beam angle of 7°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Tinta unita Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740844

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.21 m

- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 27 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; QuickDMX; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; wireless Master/slave function; RDM
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Massima:	QuickDMX: fino a 600m all'aperto
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angolazione del fascio di luce:	7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° Filtro antigelo 42°
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Visualizzazione sul display:	Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica
Materiale:	Metallo, verniciato

Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 15,4 cm Larghezza: 13,3 cm Altezza: 15,8 cm
Peso:	2,93 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Filtro antigelo
1 x vite a testa zigrinata