

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

Uplight IP65 con batteria sostituibile, LED RGBWA+UV, WDMX e telecomando IR

Art.n.: 41700580

GTIN: 4026397657623



Features :

- Rapida sostituzione della batteria senza attrezzi, batteria aggiuntiva disponibile come opzione
- Ricetrasmittitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato
- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 49 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 63 preset colors
- Può funzionare in modalità 6; 8; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- With a beam angle of 16°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397657623

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.26 m

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 3000 mA
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 8h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	6; 8; 12
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 17,1 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 20 cm
Peso:	4,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x alimentatore esterno
1 x telecomando
1 x Filtro antigelo
2 x viti
1 x Piastra
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x Pila
1 x batteria