

## EUROLITE AKKU KLS-180 Set luce compatta

Sistema di illuminazione a LED DMX completo con batteria ricaricabile

Art.n.: 41701000

GTIN: 4026397676440



### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Proiettori orientabili e inclinabili
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 20h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; modalità risparmio energetico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8; 21 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

#### Proiettori

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397676440

Peso : 7,20 kg

Lunghezza : 0.68 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.33 m

**barra**

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente

**Dati tecnici :**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                |
| Uscita di corrente:                         | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                        |
| Fusibile:                                   | T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di batteria:                           | 1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh                                                                                                                                                                        |
| Batteria:                                   | Durata di funzionamento fino a 20h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 5h                                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,5 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Canali DMX:                                 | 3; 4; 8; 21                                                                                                                                                                                                         |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief                                                                                                                                           |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| PWM frequency:                              | 3000 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 9°                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9°                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Materiale:                                  | Metallo; Plastica                                                                                                                                                                                                   |
| Misure:                                     | Larghezza: 61 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 27,4 cm                                                                                                                                                         |
| Peso:                                       | 5,90 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                             |
| Tipo di LED:                                | 4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                                 |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura cavo:                             | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                |

Pila:

1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese  
montato

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Effetto luce  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x borsa  
1 x Manuale d'uso