

EUROLITE Spot teatrale 300/500 Fresnel nero

Proiettori teatrali per lampade alogene con 300 o 500 watt di potenza

Art.n.: 41900520

GTIN: 4026397422054



Features :

- Proiettore professionale per teatro con telaio con filtro colorato e griglia di protezione
- Impressionante emissione della luce
- Design robusto
- Facile sostituzione della lampada
- Lente di Fresnel per irradiazione normale (luce luminosa non uniforme nella testa)
- Messa a fuoco manuale
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 5° - 39°
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397422054

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 230 V/500 W pistoni GY9.5
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Attacco/Portalamпада:	GY9.5
Tipo di lampada:	Lampada alogena
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	5° - 39°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20 - 39°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 31 cm Larghezza: 23 cm Altezza: 33 cm
Peso:	3,56 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Dimensioni delle maglie:	22 x 22 mm
Materiale:	Metallo, 0,5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso