

EUROLITE PAR-56 Spot Short with Cable bk

PAR-56 housing with silicone cable and open cable ends

Art.n.: 42000800

GTIN: 4026397357301



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Vite di bloccaggio isolata dal calore
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Con Staffa di montaggio
- For PAR 56

Logistica

EAN / GTIN: 4026397357301

Peso : 1,10 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 230 V/500 W PAR-56
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Porta lampada:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm Larghezza: 23,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	0,81 kg
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8mm
Dimensioni delle maglie:	10 x 10 mm
Misure:	Lunghezza: 21,5 cm Larghezza: 21,5 cm Diametro: Ø 17,1 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x telaio filtro
 1 x anello di bloccaggio della lampada
 1 x Manuale d'uso