

EUROLITE PAR-56 Spot Short with Plug bk

PAR-56 housing with GX16d socket (with plug + cable)

Art.n.: 42000802

GTIN: 4026397352320



Features :

- Vite di bloccaggio isolata dal calore
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- For PAR 56

Logistica

EAN / GTIN: 4026397352320

Peso : 1,10 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 230 V/500 W PAR-56
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Porta lampada:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori

Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-56
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm Larghezza: 23,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,00 kg
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 21,5 cm Larghezza: 21,5 cm Diametro: Ø 17,1 cm
Materiale:	Metallo

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x telaio filtro
- 1 x anello di bloccaggio della lampada
- 1 x Manuale d'uso