

EUROLITE PAR-56 Spot CDM150 sil

Long PAR-56 housing for CDM-T 150 discharge lamps

Art.n.: 42000910

GTIN: 4026397426946



Prezzo di listino: 153.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Stabile custodia in metallo
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Protective shield is integrated in the tube
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 55°
- Con Staffa di montaggio
- For PAR 56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397426946

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.46 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	210 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,8 m
Attacco/Porta lampada:	G-12
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)

Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	55°
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 36 cm Larghezza: 24 cm Altezza: 32 cm
Peso:	4,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso