

EUROLITE PAR-64 Spot lungo con connettore nero

Custodia lunga PAR-64 (con cavo e connettore)

Art.n.: 42100963

GTIN: 4026397693621



Features :

- Stabile custodia in metallo
- Vite di bloccaggio isolata dal calore
- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Griglia di protezione splitter integrata nel tubo
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 64
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; Pubblicità/Vetrina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693621

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.49 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1000 W
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 1000 W PAR-64
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Attacco/Portalamпада:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Assorbimento nel proiettore:	25,7 cm x 25,7 cm
Misure:	Lunghezza: 41 cm Larghezza: 26,5 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	2,00 kg
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø13mm
Materiale:	Alluminio, 4 mm
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Misure:	Lunghezza: 25,5 cm Larghezza: 25,5 cm Diametro: Ø 20,8 cm
Peso:	0,3 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x telaio filtro
 1 x anello di bloccaggio della lampada
 1 x Manuale d'uso