# EUROLITE M-200 Mobile TwinTop Light Set

Compact, mobile lighting system

**Art.n.: 42109504**

GTIN:











## L'articolo non è più disponibile.

### Features :

- Combines four LED spots and four Matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microhone with sensitivity control
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- You can find more information under the respective article
- Controllabile via stand-alone; DMX
- <p>EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set
  **Bar with 4 spots with 108 LEDs (RGB) each and carrying bag**
- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights

### Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microhone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED 10 mm R/G/B<BR> Spot controllabili singolarmente
- Può funzionare in modalità 15 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)
- With a beam angle of 25°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar
  **Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)**
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Controllabile via stand-alone; DMX
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
  **High-quality speaker stand**
- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza
- <p>EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo
  **Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg**
- Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX |
| Colore della custodia: | Nero |

**EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Potenza totale installata: | 55 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 432 x 10 mm R/G/B |
| Canali DMX: | 15 |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angolazione del fascio di luce: | 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 25° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Peso: | 8,65 kg |
| Misure: | Larghezza: 120 cm<br>Profondità: 12 cm<br>Altezza: 38 cm |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| TV spigot: | D = 28 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 1110 x 55 x 295 mm |

**EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 40,00 W |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX |
| Fixtures disponibili per: | Light´J |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 80 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 23 cm |
| Peso: | 6,48 kg |
| DMX channels: | 7 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 5 mm |
| LED number: | 256 |
| Beam angle: | 15° |
| Mounting hole: | D = 36 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 800 x 90 x 230 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

| | |
|---|---|
| Portata massima: | 30 kg |
| Altezza: | Maximum: 230 cm<br>Minimum: 140 cm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 3,45 kg |
| Maximum load: | 30 kg |
| Maximum load (DIN15560): | 18 kg |
| Minimum height: | 1.40 m |
| Maximum height: | 2.20 m |

**EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo**

| | |
|---|---|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 50 kg |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.): | 100 kg |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm<br>Ø 35mm |
| Tipo (treppiede generico): | Accessori |
| Materiale: | Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere |
| Misure: | Larghezza: 8,50 cm<br>Profondità: 5 cm<br>Altezza: 19,50 cm |
| Peso: | 1,50 kg |

## Contenuto della confezione:

**1 x EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set**

1 x Proiettori
1 x borsa

**1 x EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo**

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
2 x vite a testa zigrinata

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.