

EUROLITE LED KLS-60 WW Set di luci compatte

Barra con 4 spot bianco caldo ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa

Art.n.: 42109602

GTIN: 4026397675818



Features :

- Leggero e compatto
- Gli spot possono essere ruotati di 170° in verticale e 340° in orizzontale
- 4 LED 15 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
4 Spot controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 3; 4; 5; 7; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 5°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Perno TV
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397675818

Peso : 4,65 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 15 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 3; 4; 5; 7; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5° 11° 24°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10° 24° 43°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 16000 lx, 3m: 1200 lx, 6m: 350 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 51 cm Profondità: 12,1 cm Altezza: 21,2 cm
Peso:	4,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
8 x Filtro antigelo
1 x telecomando
1 x borsa
1 x staffa omega