

EUROLITE LED KLS-120 Set di luci compatte

Set di luci compatte con 4 spot RGBW

Art.n.: 42109606

GTIN: 4026397677812



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- 12 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4; 7; 16; 19 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397677812

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.64 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	30 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 7; 16; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tube: 1x Ø 35mm Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 61,6 cm Profondità: 10,0 cm Altezza: 22,6 cm
Peso:	3,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x borsa