

EUROLITE LED KLS-190 Compact Light Set

Bar with 4 RGB spots, 4 white strobe LEDs and QuickDMX USB port

Art.n.: 42109608

GTIN: 4026397657715



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Proiettori orientabili e inclinabili
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 19 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 4; 6; 7; 9; 13; 16 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 9°
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

Proiettori

- 4 LED 30 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente

barra

- 4 LED 3 W high power bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397657715

Peso : 7,80 kg

Lunghezza : 0.72 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.35 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	4; 6; 7; 9; 13; 16
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9° 42°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20° 72°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 66,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 26,5 cm
Peso:	6,29 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Tipo di LED:	4 x 30 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	4 x 3 W high power bianco freddo (CW)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x borsa
8 x Filtro antigelo