

EUROLITE LED KLS-180/6 Set di luci compatte

Bar con 6 spot RGBW e 6 LED strobo bianche

Art.n.: 42109632

GTIN: 4026397690408



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Proiettori orientabili e inclinabili
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
6 Spot controllabili singolarmente

barra

- 6 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
LED controllabili singolarmente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690408

Peso : 7,60 kg

Lunghezza : 0.96 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0,3 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2700 Hz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 92,6 cm Profondità: 14,6 cm Altezza: 26,7 cm
Peso:	6,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	6 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x borsa
1 x telecomando

1 x Pila
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso