

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte bianco

Bar con 4 spot RGBW e 4 LED strobo bianchi, con presa QuickDMX (XLR)

Art.n.: 42109635

GTIN: 4026397670066



Prezzo di listino: 320.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
 - Leggero e compatto
 - Proiettori orientabili e inclinabili
 - Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
 - Effetto stroboscopico
 - Può funzionare in modalità 3; 4; 8; 21 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 9°
 - Con Staffa di montaggio
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Proiettori**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- barra**
- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
LED controllabili singolarmente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670066

Peso : 5,65 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light' J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Ø 35mm Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 60,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 23 cm
Peso:	5,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x borsa
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso