

EUROLITE LED KLS-402 Compact Light Set AIR

Art.n.: 42109782

Bar con 4 spot 4in1 RGB/WW ad alta luminosità, AirW Sistema radiofil (2.4 GHz), potente con radiocomando e borsa per il trasporto. GTIN: 4026397750454



Prezzo di listino: 427.21 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The color mixing of the KLS-402 is based on red, green, blue, and warm white. This allows for a wide range of looks, from vibrant, punchy colors to soft pastel tones and warm white light.

As part of Eurolite's AIR program, it features not only standard DMX control, but also an integrated wireless system. This enables system-wide control via a dedicated wireless remote, wireless master-slave operation, and the use of an optional wireless foot switch.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397750454

Peso : 8,50 kg

Lunghezza : 1.14 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.14 m

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- AirW: Portata fino a 70m a vista
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- 12 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 12° spot
- Effetto spot; effetto stroboscopico
- Dimmer elettronico; Dissolvenza colore regolabile; Cambio colore regolabile; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Scelta di programma; Velocità di srotolamento regolabile; Macro colorate
- Direct color selection for 20 preset colors
- 20 programmi di spettacolo integrati

- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); AirW; wireless Master/slave function; radiocomando; pedaliera senza fili (opzionale)
 - 3 buttons on the remote control for saving your own settings
 - Indice di resa cromatica buono (CRI)
 - Senza sfarfallio
 - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Con Staffa di montaggio
 - Funzionamento silenzioso
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 - Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 16; 18; 20 CH DMX
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- telecomando**
- Radiocomando: Portata fino a 30m a vista

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass 2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto / 5A
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,3 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 18; 20
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); AirW; wireless Master/slave function; radiocomando; pedaliera senza fili (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	AirW: fino a 70m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Angolazione del fascio di luce:	12° spot

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 25°
Temperatura colore:	2880K
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8mm
Misure:	Lunghezza: 104 cm Larghezza: 5,5 cm Altezza: 24,9 cm
Peso:	7,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 3 m
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese presente
Massima:	Radiocomando: fino a 30m a vista
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Materiale:	Metallo, verniciato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x Staffa di montaggio
 1 x dichiarazione di conformità
 9 x vite a testa zigrinata
 1 x borsa
 9 x Rondella
 1 x adattatore