

EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

Art.n.: 42109860

Bar con 4 spot 4in1 RGB/WW ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

GTIN: 4026397673166



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- 5 LED 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea) Spot controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Scelta di programma
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 16°
- Perno TV
- Con staffa omega
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397673166

Peso : 10,80 kg

Lunghezza : 1.13 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 125 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso 1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Misure:	Larghezza: 108 cm Profondità: 6 cm Altezza: 28 cm
Peso:	9,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x staffa omega
 1 x dichiarazione di conformità
 4 x vite a testa zigrinata
 1 x borsa