

EUROLITE LED KLS MOVE FX Compact Light Set AIR

Art.n.: 42109920

Compact bar with spots, derbies, laser, twinkle LEDs, 2 moving heads, AirW wireless system (2.4 GHz), RF remote control and b



Descrizione :

This KLS system provides a complete lighting solution for any party. It features two spots with a total of ten 10 W LEDs with RGBW color mixing for wide-area illumination. The system is complemented by two derby effects, whose beams shine in red, green, blue, and white. Each unit also includes two rows of eight RGB LEDs, capable of creating color moods, chases, and strobe effects.

At the center, there is a star laser that projects a large number of rotating red and green points. It complies with laser class 2M, meaning no laser safety officer or emergency stop is required in Germany (regulations may differ in other countries).

Additionally, two moving spotlights are mounted underneath the bar. Each is equipped with a 21 W cold white LED and can pan 540° and tilt 180°. They offer seven gobos and seven colors plus white for a wide range of effects.

As part of the Eurolite Air series, the KLS Move FX AIR includes an integrated wireless system. This allows system-wide control via a wireless remote, wireless master-slave operation, and the use of an optional wireless foot switch. Alternatively, the system can be controlled via DMX and offers four different DMX modes depending on the level of control required.

The bar is delivered in a practical carrying bag and can be used flexibly on a stand or suspended from a truss.

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation

Logistica

EAN / GTIN: 4026397756616

Peso : 17,30 kg

Lunghezza : 1.13 m

Larghezza : 0.57 m

Altezza : 0.18 m

- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- AirW: Portata fino a 70m
- 117 programmi di spettacolo integrati
- Con Staffa di montaggio
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Può funzionare in modalità 3; 26; 46; 45 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; AirW; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella testa

Proiettori

- 10 LED 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
2 Spot controllabili singolarmente
- Direct color selection for 20 preset colors
- With a beam angle of 18° spot

Effetto luce

- 8 LED 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W
2 Effetti di luce controllabili singolarmente
- Direct color selection for 8 preset colors

Moving light

- 2 LED 40 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
2 Moving light controllabili singolarmente
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa

telecomando

- Radiocomando: Portata fino a 30m a vista

twinkle effect

- 28 LED 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	190 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 26; 46; 45
Ingresso DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; AirW; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	AirW: fino a 70m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; auto; full on
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x Filettatura M8 2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	1 x multicolore Schermo OLED
LED di stato:	DMX
Collegamento USB:	Type A
Misure:	Lunghezza: 103 cm Larghezza: 13,3 cm Altezza: 45,2 cm
Peso:	15,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio
Colore della custodia:	Nero opaco
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 3 m
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese
Massima:	Radiocomando: fino a 30m a vista
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, verniciato
Tipo di LED:	8 x 2,2 W SMD 5054 R/G/B/W
Tipo di LED:	10 x 15 W SMD 6065 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	18° spot
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 18° multicolore
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 36°
Illuminamento in lux (lx):	Spot rosso (R) 1m: 2590 lx, 3m: 253,3 lx, 6m: 60,68 lx Spot verde (G) 1m: 5339 lx, 3m: 538,5 lx, 6m: 131,1 lx Spot blu (B) 1m: 739,4 lx, 3m: 79,93 lx, 6m: 19,55 lx Spot bianco freddo (CW) 1m: 5396 lx, 3m: 581,8 lx, 6m: 143 lx Spot tutti 1m: 13093 lx, 3m: 1373 lx, 6m: 372,6 lx
Tipo di LED:	2 x 40 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)

Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 11,9mm Effetto Shake
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata nella testa
Illuminamento in lux (lx):	Spot bianco freddo (CW) 1m: 14407 lx, 3m: 1084 lx, 6m: 258 lx
Materiale:	Plastica
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Raffreddamento:	Ventola nella testa
Tipo di LED:	28 x 0,2 W SMD 3838 3in1 RGB

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x dichiarazione di conformità
 2 x Staffa di montaggio
 1 x telecomando
 1 x borsa
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 1 x Pila