

## EUROLITE LED Pannello Party RGB+UV

Pannello per feste a LED con miscela di colori RGB+ UV e DMX

Art.n.: 42110199

GTIN: 4026397630749



### Features :

- 9 LED 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397630749

Peso : 0,89 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.12 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 13 W

Classe di protezione: CL II

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                |
| Fusibile:                                       | Fusibile da sostituire                                                           |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                    |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)                        |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                        |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 4; 8                                                                       |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                         |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                         |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                              |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR           |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 31°                                                                              |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                             |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                    |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                               |
| Materiale:                                      | Plastica                                                                         |
| Misure:                                         | Larghezza: 15 cm<br>Profondità: 5,1 cm<br>Altezza: 15 cm                         |
| Peso:                                           | 0,75 kg                                                                          |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                         |
| Struttura cavo:                                 | 2 x 0,75 mm² H05VVH2-F                                                           |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,1 m                                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø11mm                                                                        |
| Materiale:                                      | Metallo, 1,4 mm                                                                  |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                          |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 1 x Manuale d'uso