

EUROLITE FIB-450 LED Fiber Light RGB DMX

Luce in fibra di vetro con cambio colore RGB e controllo DMX

Art.n.: 50520260

GTIN: 4026397388510



Features :

- I fili di fibra di vetro sono raggruppati e fissati a un illuminatore
- La luce viene trasmessa attraverso i fili di fibra di vetro fino alle estremità
- Vantaggi della tecnologia a LED: lunga durata, basso consumo energetico complessivo, minima generazione di calore, necessità di manutenzione praticamente assente con un comportamento brillante del fascio
- 1 LED 9 W high power 3in1 RGB
- Scelta del colore manuale; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397388510

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5V DC
Potenza totale installata:	12 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 9 W high power 3in1 RGB
Canali DMX:	4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Fibre di vetro:	450 Pezzo
Colore della custodia:	Grigio argento
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø4mm
Materiale:	Metallo, 1 mm
Peso:	1,09 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Misure:	Larghezza: 19,5 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 5 cm
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Uscita:	5 V DC; 2,5 A;
Misure:	Lunghezza: 200 cm Diametro: Ø 0,075 cm
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo connettore:	XLR a 3 poli (F); XLR a 3 poli (M)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x alimentatore esterno
 450 x fibre di vetro
 1 x cavi XLR
 1 x Manuale d'uso