

EUROLITE Ambience Control 1 RGBW 24V

Controller compatto per LED RGB/W+CCT (24 V)

Art.n.: 50531050

GTIN: 4026397708103



Features :

- Comodo controllo di diversi tipi di LED
- Controlla LED monocromatici e multicolori (CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) in base alle preferenze
- Capacità pari a 150 watt
- Dimmer elettronico
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX (opzionale); stand-alone; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Alimentatore MEANWELL
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397708103

Peso : 1,95 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza in uscita:	Massimo 150 W
Corrente in uscita:	Max. 6,25 A
Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Canali DMX:	1; 2; 3; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M)
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	DMX; QuickDMX (opzionale); stand-alone; funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
Canali di controllo:	1
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Uso del marchio:	Alimentatore MEANWELL
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 32 cm Larghezza: 15 cm Altezza: 5,8 cm
Peso:	1,72 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso