

## EUROLITE Ambience Control 4 RGBW 24V

Controller a 4 zone per LED RGB/W+ CCT (24 V)

Art.n.: 50531055

GTIN: 4026397708110



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Comodo controllo di diversi tipi di LED
- Controlla LED monocromatici e multicolori (CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) in base alle preferenze
- 4 zone controllabili separatamente
- Capacità pari a 500 watt
- Indirizzamento DMX indipendente per zona possibile
- Dimmer elettronico
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 2; 4; 5; 7 CH DMX
- Controllabile via QuickDMX via USB (opzionale)
- Schermo LCD
- Alimentatore MEANWELL
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397708110

Peso : 3,98 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.27 m

### Dati tecnici :

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz                    |
| Potenza in uscita:       | Massimo 500 W<br>Massimo 270 W per canale |
| Corrente in uscita:      | Max. 20,8 A                               |

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Canali DMX:                 | 1; 2; 4; 5; 7                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:               | XLR a 3 poli (M)<br>RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                             |
| Uscita DMX:                 | XLR a 3 poli (F)<br>RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                             |
| Attivazione:                | QuickDMX via USB (opzionale)                                                                                                                  |
| Canali di controllo:        | 4                                                                                                                                             |
| Tipo di display:            | Schermo LCD                                                                                                                                   |
| Uso del marchio:            | Alimentatore MEANWELL                                                                                                                         |
| Colore:                     | Nero                                                                                                                                          |
| Misure:                     | Lunghezza: 31,7 cm<br>Larghezza: 21,4 cm<br>Altezza: 6,2 cm                                                                                   |
| Peso:                       | 3,63 kg                                                                                                                                       |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                      |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x angolo  
 4 x adattatore  
 4 x viti