

## EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

4-channel wireless LED controller with remote control for RGB/W and dual white

Art.n.: 50531140

GTIN: 4026397659825



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- User-friendly LED controller with 4 zones (4 x 6A) and remote control
  - Controls single- and multi-colored (CW+WW, RGB, RGBW) LED strips (12-24 V) as desired
  - Grazie all'innovativa tecnologia wireless, è possibile comandare con grande facilità e comodità i controller multipli in modo sincronizzato e asincrono tramite un solo telecomando
  - Sequenze di colore sincronizzate anche per ore con più controller con diversi tipi di LED
  - Eccellente trasmissione del segnale a 2,4 GHz - nessuna differenza percettibile rispetto a un sistema cablato
  - Tutti i controller si collegano tra loro e consentono lunghe distanze
  - No visible contact between remote control and controller required
  - Any number of controllers possible in 4 zones
  - Selezione del colore tramite una ruota dei colori sensibile al tatto
  - La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
  - Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
  - 8 programmi di spettacolo integrati
- telecomando**
- Portata fino a 20m

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397659825

Peso : 0,24 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Peso:                      | 0,19 kg                                           |
| Alimentazione elettrica:   | 12/24V DC                                         |
| Potenza totale installata: | Massimo 576 W 24 V DC<br>144 W 24 V DC per canale |

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            | Massimo 288 W 12 V DC<br>72 W 12 V DC per canale           |
| Corrente in uscita:        | Max. 4 x 6 A per canale                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Tramite terminale a vite                                   |
| Uscita di corrente:        | Terminale a vite                                           |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                    |
| Misure:                    | Lunghezza: 16 cm<br>Larghezza: 4,6 cm<br>Altezza: 2,5 cm   |
| Peso:                      | 0,19 kg                                                    |
| Pila:                      | 2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese<br>presente    |
| Massima:                   | Fino a 20m                                                 |
| Misure:                    | Lunghezza: 16,4 cm<br>Larghezza: 4,5 cm<br>Altezza: 2,6 cm |
| Peso:                      | 0,1 kg                                                     |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Controller  
 1 x telecomando  
 1 x Manuale d'uso  
 2 x Pila  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x Supporto  
 4 x viti