

EUROLITE LED BREAKDANCE Beam Effect

Spectacular RGBW lighting effect with 3 rotating arms, atmospheric effect & unlimited PAN

Art.n.: 50944324

GTIN: 4026397759020



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 3 dynamically rotating arms with RGBW beam LEDs and atmospheric RGB lights
- Unlimited PAN rotation of the base and individual arms
- 12 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW LED controllabili singolarmente
- 117 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN,
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- With a beam angle of 1° beam
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base
- Dimmer elettronico; Colori dello sfondo regolabile; Direzione di rotazione regolabile; Velocità di rotazione regolabile; Macro colorate
- Senza sfarfallio
- Con staffa omega
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante
- Può funzionare in modalità 32; 73 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397759020

Peso : 11,75 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.57 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	150 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW 117 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 25 Hz
Canali DMX:	32; 73
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Zero values; hold
Angolazione del fascio di luce:	1° beam
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Beam 1° tinta unita
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Beam 2°
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete
LED di stato:	DMX, Fault
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø11mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 49,67 cm Profondità: 49,67 cm Altezza: 25,4 cm
Peso:	9,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x Manuale d'uso