

## ANTARI M-4 Stage Fogger

Powerful 1500 W fog machine with DMX, vertical or horizontal operation

Art.n.: 51701904

GTIN: 4719850651817



### Features :

- Il nuovo design dell'alloggiamento consente l'allineamento verso l'alto e verso il basso
- Timer regolabile con intervallo e durata
- Stabile custodia in metallo
- Portata di uscita: Verticale circa 5 m
- Portata di uscita: Orizzontale circa 4 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; radiocomando (opzionale); DMX; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4719850651817

Peso : 12,90 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.47 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                               |
| Potenza totale installata: | 1500 W                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di riscaldamento:     | Circa 5 min                                                                                      |
| Portata di uscita:          | Verticale circa 5 m<br>Orizzontale circa 4 m                                                     |
| Capacità serbatoio:         | 2,4 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile                                      |
| Consumo di fluido:          | Circa 150 ml/min                                                                                 |
| Canali DMX:                 | 1                                                                                                |
| Ingresso DMX:               | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli             |
| Uscita DMX:                 | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli             |
| Attivazione:                | Stand-alone; radiocomando (opzionale); DMX; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit |
| Colore della custodia:      | Nero                                                                                             |
| Punti di ancoraggio:        | Filettatura M10                                                                                  |
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                        |
| Colore:                     | Nero                                                                                             |
| Misure:                     | Larghezza: 19,3 cm<br>Profondità: 34,5 cm<br>Altezza: 38,6 cm                                    |
| Peso:                       | 10,95 kg                                                                                         |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                        |

### **Contenuto della confezione:**