

## ANTARI M-7X RGBA Stage Fogger

Macchina per nebbia da 1500 W con illuminazione a LED, funzionamento verticale/orizzontale

Art.n.: 51701906

GTIN: 4719850654023



### Features :

- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGBA per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Il nuovo design dell'alloggiamento consente l'allineamento verso l'alto e verso il basso
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Stabile custodia in metallo
- Portata di uscita: Verticale circa 10 m
- Portata di uscita: Orizzontale circa 12 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- 15 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 10 preset colors
- Può funzionare in modalità 9 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; timer; DMX; radiocomando; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
- Radiocomando: Portata fino a 50m
- Tinta unita Schermo LCD
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4719850654023

Peso : 15,35 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.47 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

230 V AC, 50 Hz

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:  | 1450 W                                                                                                                                          |
| Classe di protezione:       | CL I                                                                                                                                            |
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON TRUE (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tempo di riscaldamento:     | Circa 8 min                                                                                                                                     |
| Portata di uscita:          | Verticale circa 10 m<br>Orizzontale circa 12 m                                                                                                  |
| Capacità serbatoio:         | 2,4 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile                                                                                     |
| Consumo di fluido:          | Circa 130 ml/min                                                                                                                                |
| Canali DMX:                 | 9                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:               | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                            |
| Uscita DMX:                 | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                            |
| Attivazione:                | Stand-alone; timer; DMX; radiocomando; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit                                                     |
| Massima:                    | Radiocomando: fino a 50m                                                                                                                        |
| Deviazione della portante:  | 433,92 MHz                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:      | Nero                                                                                                                                            |
| Tipo di display:            | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                                         |
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                                                                       |
| Colore:                     | Nero                                                                                                                                            |
| Misure:                     | Larghezza: 19,3 cm<br>Profondità: 34,4 cm<br>Altezza: 38,1 cm                                                                                   |
| Peso:                       | 14,25 kg                                                                                                                                        |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                                                      |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x telecomando  
 1 x Contenitore  
 2 x Tubo flessibile  
 1 x Pila