

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

DMX fog machine with 1500 W, LED illumination, vertical fog output

Art.n.: 51701977

GTIN: 4026397513387



Features :

- Effetto luce a LED e geyser della nebbia in un unico dispositivo
- Macchina efficace per l'effetto nebbia con potente emissione verticale di nebbia
- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGB per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Pulsante aggiuntivo di attivazione manuale
- 21 LED 3 W R/G/B
- Scelta del colore; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Portata di uscita: Circa 6 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Può funzionare in modalità 8 CH DMX
- Controllabile via DMX; stand-alone; radiocomando
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397513387

Peso : 9,20 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	21 x 3 W R/G/B
Tempo di riscaldamento:	Circa 5 min
Volume di uscita:	Circa 1130 m³/min
Portata di uscita:	Circa 6 m
Capacità serbatoio:	2,5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 95 ml/min
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; stand-alone; radiocomando
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 63,5 cm Altezza: 20,5 cm
Peso:	7,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Deviazione della portante:	433,920 MHz

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Trasmettitore
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Contenitore
 1 x Filtro
 1 x Pila