

EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Fog Machine

DMX machine with 1500 W power, adjustable output angle, timer and remote

Art.n.: 51702045

GTIN: 4026397549621



Features :

- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Vertically adjustable output angle for a perfect fog distribution
- Espulsione continua
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco

Logistica

EAN / GTIN: 4026397549621

Peso : 12,50 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.32 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Tempo di riscaldamento:	Circa 4,5 min
Volume di uscita:	Circa 430 m³/min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	3,0 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 90 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31,5 cm Profondità: 47,5 cm Altezza: 37 cm
Peso:	11,15 kg
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x telecomando
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Contenitore
 1 x Filtro
 1 x Pila