

EUROLITE N-130 Tour-Fogger

Macchina per nebbia touring in custodia con capacità di riscaldamento di 1300 watt

Art.n.: 51702065

GTIN: 4026397668001



Descrizione :

Touring fog machine in case with 1300 Watt

Create a mysterious atmosphere on your stage with the EUROLITE N-130 Tour Fogger - or use the Fogger for large live events, discotheques, theatres or TV and film productions to increase the effect of your spotlights and laser beams.

Thanks to its compact dimensions and integration in the flightcase, the fog machine is also ideal for mobile events. The stable case of the fogger also ensures high resistance and durability. Addressing and setting can be done via the control unit with LCD display.

The built-in "Instant Stop" of the fog machine ensures that no more fog escapes when the fog function is switched off. The innovative quick release system allows you to quickly and easily disconnect the fluid hose from the canister and remove the tank.

You can control the device via timer, DMX or in operate it in stand-alone mode.

The EUROLITE N-130 is operated with conventional water-based fog fluid.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397668001

Peso : 16,10 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.33 m

Features :

- Integrato in flightcase impilabile per un'elevata resistenza e durata e un facile trasporto
- Timer con intervallo, durata e quantità di nebbia
- La funzione di arresto immediato consente un controllo preciso senza nebbia
- Regolazione automatica della temperatura
- Il tubo flessibile del fluido può essere comodamente rimosso con un connettore rapido
- Portata di uscita: Verticale circa 5 m
- Portata di uscita: Orizzontale circa 6 m

- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- Controllabile via DMX; stand-alone; timer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; noleggiatore; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1350 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 5 min
Volume di uscita:	Circa 510 m³/min
Portata di uscita:	Verticale circa 5 m Orizzontale circa 6 m
Capacità serbatoio:	3,5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 100 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; timer
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Elemento riscaldante:	1300 W
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 39 cm Profondità: 46 cm Altezza: 26,5 cm
Peso:	14,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Contenitore
- 1 x Tubo flessibile
- 1 x Filtro