

ANTARI DNG-50 Low Fog Machine

Macchina per nebbia a pavimento ad alte prestazioni

Art.n.: 51702667

GTIN: 4710586557169



Prezzo di listino: 2378.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The DNG-50 delivers smooth, dry, ground-hugging fog using advanced ultrasonic technology-no dry ice or CO2 required. This dry-fog output minimizes moisture and residue, making it ideal for venues that demand clean, safe, and consistent atmospherics.

Designed for small to medium-sized spaces, the DNG-50 produces dense, stable low fog perfect for weddings, theaters, studios, themed attractions, and special events. Compact, quiet, and energy-efficient, it maintains an optimal mix ratio to keep fog low to the floor, creating immersive environments with ease.

Reliable for both permanent installations and mobile productions, the DNG-50 delivers professional-grade low-lying fog effects with exceptional consistency, cleanliness, and visual impact-bringing premium performance to any event.

Features :

- Produce grandi quantità di nebbia al suolo di lunga durata in pochi minuti
- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, non è necessaria la CO2 né il ghiaccio secco, il che rende più economico il funzionamento
- L'acqua viene atomizzata tramite ultrasuoni e miscelata con le particelle del fluido per nebbia
- Facile da usare - Funzionamento simile a quello delle comuni macchine per nebbia
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia, nebbia permanente, attivazione manuale
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 3 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Serbatoio rimovibile
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua

Logistica

EAN / GTIN: 4710586557169

Peso : 30,30 kg

Lunghezza : 0.93 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.63 m

Merci voluminose

- Può funzionare in modalità 1 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; timer; DMX; RDM; radiocomando (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale)
- Tinta unita Schermo LCD
- Stabile custodia in metallo
- With Vano accessori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1200 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 2 min
Volume di uscita:	Circa 50 m³/min
Portata di uscita:	Circa 3 m
Capacità serbatoio:	2,5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile 5 l Acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 16 ml/min
Consumo d'acqua:	Circa 50 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; timer; DMX; RDM; radiocomando (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Principio di funzionamento:	Macchina per nebbia a vapore mit ultrasonic vaporizer
Elemento riscaldante:	800 W
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 86,5 cm Larghezza: 35,5 cm Altezza: 51,7 cm
Peso:	25,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Contenitore

2 x Tubo flessibile