

EUROLITE Confetti Double Shot DMX

Electric firing unit with 2 channels and DMX control for confetti and streamers

Art.n.: 51707831

GTIN: 4026397738155



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Confetti Double Shot DMX is a compact firing unit for confetti or streamer cannons of various brands. Two confetti and streamer cannons can be fired simultaneously or individually at the push of a button or via DMX signal. An additional safety channel prevents misfires in DMX mode. The projection angles of both cannons can be independently adjusted by 180° and rotated by 90°. The base plate provides a secure footing and M10 flying points for flexible mounting options.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397738155

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.22 m

Features :

- Lo strumento elettrico può essere utilizzato per caricare coriandoli o stelle filanti
- Fires 2 cannons simultaneously or individually
- Adatto per cariche elettriche di 50 e 80 cm di lunghezza
- L'angolo di lancio può essere regolato in modo continuo
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Tinta unita Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 110 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, F 3 A fusibile sostituibile 5 x 20 mm, F 2 A fusibile da sostituire
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	1 x type A
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 32,5 cm Larghezza: 26,5 cm Altezza: 20 cm
Peso:	8,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione