

EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi bianco

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e laser RG

Art.n.: 51741088

GTIN: 4026397666458



Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 5 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione in continuo; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 3; 10; 22 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397666458

Peso : 6,35 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.49 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 65 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 40 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Canali DMX:	3; 10; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola nella testa Ventola nella base
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 31 cm Altezza: 39 cm
Peso:	4,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Staffa di montaggio
 4 x viti
 4 x Rondella