

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

Art.n.: 51741090

GTIN: 4026397532579



Prezzo di listino: 451.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
 - 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
 - Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
 - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico; Effetto floreale
 - 37 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; matrimoni/Gala/Eventi
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
 - Può funzionare in modalità 3; 5; 9; 27 CH DMX
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
2 Spot controllabili singolarmente
 - With a beam angle of 13°
- Effetto luce**
- 3 LED 1 W SMD 8072 R/G/B
2 Spot controllabili singolarmente
- barra**

Logistica

EAN / GTIN: 4026397532579

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.60 m

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 9; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 109 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 37 cm
Peso:	9,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Tipo di LED:	3 x 1 W SMD 8072 R/G/B
Tipo di LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 7°

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x interruttore a pedale
1 x telecomando
2 x Pila
2 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
1 x borsa
2 x Rondella