LASERWORLD CS-12.000RGB FX MK2

Sistema laser a diodi puro

Art.n.: 51743238

GTIN: 7640144996031









Features :

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; ILDA; funzione master/slave
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 7640144996031

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP4X
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Classe laser:	4
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	Rosso (R) 2600 mW 638nm Verde (G) 2900 mW 520nm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Blu (B) 5500 mW 450nm
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; ILDA; funzione master/slave
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 28,5 cm Larghezza: 18 cm Altezza: 19 cm
Peso:	7,80 kg

Contenuto della confezione:

1 x Laser
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Interlock
1 x Chiave

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.