

LASERWORLD DS-1000RGB MK4

Laser a diodi con interfaccia di rete ShowNET e software gratuito

Art.n.: 51743288

GTIN: 7640144997533



Features :

- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; ILDA; Art-Net; funzione master/slave
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 7640144997533

Peso : 4,75 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP4X
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Classe laser:	4
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	Rosso (R) 200 mW 638nm Verde (G) 250 mW 520nm

	Blu (B) 700 mW 450nm
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; ILDA; Art-Net; funzione master/slave
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 14 cm Profondità: 20 cm Altezza: 11 cm
Peso:	4,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x Laser
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Chiave
 1 x Interlock