

## LASERWORLD DS-15.000RGB IP65

Laser a diodi con interfaccia di rete ShowNET e software gratuito

Art.n.: 51743296

GTIN: 7640144996086



### Features :

- Laser a colori con modulazione del colore analogica
- Controllabile via stand-alone; Art-Net; DMX; ILDA
- Programmi di spettacolo integrati
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

### Logistica

EAN / GTIN: 7640144996086

Peso : 13,20 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata: | 120 W                                                                                                                       |
| Grado di protezione:       | IP65                                                                                                                        |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:        | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                        |
| Classe laser:              | 4                                                                                                                           |
| Colore laser:              | R/G/B                                                                                                                       |
| Modulo laser:              | Blu (B) 8000 mW 450nm<br>Verde (G) 4500 mW 520nm                                                                            |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           | Rosso (R) 4000 mW 638nm                                      |
| Ingresso DMX:             | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                  |
| Uscita DMX:               | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                  |
| Raffreddamento:           | Ventola termoregolata                                        |
| Attivazione:              | Stand-alone; Art-Net; DMX; ILDA                              |
| Colore della custodia:    | Nero                                                         |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio                                          |
| Misure:                   | Lunghezza: 29,2 cm<br>Larghezza: 23,2 cm<br>Altezza: 20,1 cm |
| Peso:                     | 11,90 kg                                                     |

### Contenuto della confezione:

1 x Laser  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x Chiave  
 1 x Interlock  
 1 x borsa  
 1 x cavo