

EUROLITE LED TMH-46 Wah a testa mobile

Luce wash mobile compatta con LED 6in1

Art.n.: 51785892

GTIN: 4026397625141



Features :

- 4 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Macro colorate regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 16; 18 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 24°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625141

Peso : 2,02 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 45 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 22 Hz
Canali DMX:	16; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	24°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	24°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	42°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 59 lx, 6m: 16 lx Verde (G) 3m: 145 lx, 6m: 41 lx Blu (B) 3m: 29 lx, 6m: 8 lx Bianco freddo (CW) 3m: 136 lx, 6m: 37 lx Ambra (A) 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Ultravioletto (UV) 3m: 1 lx, 6m: 1 lx Tutti 3m: 376 lx, 6m: 103 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 14,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 18 cm
Peso:	1,76 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x staffa omega
 2 x viti
 4 x Rondella