

EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

Narrow beam LED Moving Bar with 5 RGBW LEDs (15 W each) and unlimited TILT

Art.n.: 51785905

GTIN: 4026397613902



Features :

- Moving Beam bar equipped with five 15 W COB LEDs with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Narrow beam angle
- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 540° PAN and 360° TILT
- Automatic position correction for PAN
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Colored beams in red, green, blue and white
- Stepless RGBW color mixture
- Color presets
- Strobe effect with variable speed
- Internal programs
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Dimmer
- Control board with LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 5 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto a ventaglio
- Può funzionare in modalità 16; 32 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397613902

Peso : 10,00 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.27 m

- With a beam angle of 3°
- Multicolore Schermo LCD

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	16; 32
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 1646 lx, 6m: 532 lx Verde (G) 3m: 4112 lx, 6m: 1249 lx Blu (B) 3m: 1120 lx, 6m: 345 lx Bianco freddo (CW) 3m: 6739 lx, 6m: 2089 lx Tutti 3m: 10763 lx, 6m: 3175 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 43 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 30 cm
Peso:	8,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega